



- Legende:**
- Fahrbahn Asphaltbeton 0/8, 3cm
 - Fahrbahn Betonsteinpflaster, 22.5/15/10 u. 30/15/10 rot-schwarz nuanciert, ohne Fuge, im Läuferverband
 - Gehweg Rechteckpflaster, 20/10/10, grau, ohne Fuge, im Läuferverband
 - Parken alternative Rasenfugenpflaster mit Parkliniennormierung, grau, bzw. weiß
 - Fuß u. -Radweg wassergebundene Decke mit Dolomitsand, 3 cm
 - gepl. Grünfläche
 - Grundstückszufahrten
 - vorh. Grünfläche
 - vorh. RW-Kanalisation
 - 2-zeilige Entwässerungsrinne, 16/16/14 cm o. 16/24/14 cm, grau, ohne Fuge
 - 1- oder 2-zeilige Scheinrinne, grau, ohne Fuge, 16/16/14 cm o. 16/24/14 cm, grau
 - Rundbord 15 x 22, r = 9 cm, grau
 - Hochbord H15/100, grau
 - Randstein T8/25/100, grau
 - vorh./gepl. Baum
 - vorh./gepl. Straßenbeleuchtung
 - vorh./gepl. Höhe
 - vorh./gepl. Regenablauf RE 300/500
 - vorh./gepl. Absperrbake
 - gepl. Hoch- u. Tiefpunkte

Variante II

30 ZONE

Ausführungsplanung

STADT OELDE
Ratsstiege 1
59302 Oelde

Straßenendausbau
Bebauungsplangebiet Nr.103
"Zum Sundern"

- Heinrich-Lückenkötter-Straße -

Darstellung		Bildname: 011212	
		Ausf.:	
Maßstab: Längen 1: 250 Höhen 1:	Home	Baum	Blatt: 2
	bearbeitet: Helfmeier	07.07.2013	
	gezeichnet: Lutter		
Arbeitsplan: 1:112			

Bearbeitet: OELDE, im Juli 2013
GREIWE und HELFMEIER
Diplom-Ingenieure

Aufgestellt: Oelde, den 2013
Der Bürgermeister
in Vertretung

Wasserwirtschaftl. Inst./Stadtbau-Abteilung
Ostweg 17a • 59302 Oelde • Fax (05252) 9362-0
Postfach 3380 • 59302 Oelde • Fax (05252) 9362-10
info@gh-oelde.de / www.gh-oelde.de